

### Объявление №76

Товарищество с ограниченной ответственностью «Рудненский водоканал» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Номер закупок	Наименование товаров, работ, услуг	Единица измерения	Количество (объем)
797	Задвижка стальная клиновая литая ф50 мм Ру16	шт	6
792	Задвижка стальная клиновая литая ф100 мм Ру16/10	шт	23
793	Задвижка стальная клиновая литая ф150 мм Ру16	шт	5

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

1) Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN50 PN1.6Мпа, установка наземная:

- Температура рабочей среды +300°С
- Материал корпуса -20Л
- Строительная длина -180мм
- Условное давление: PN16
- Тип корпуса: фланцевый
- Класс герметичности: по ГОСТ 9544-2015- А (100%)
- Направление подачи среды: с любой стороны магистральных фланцев
- Антикоррозийное покрытие: эпоксидное порошковое покрытие.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69- «У1» (районы с умеренным климатом и температурой окружающего воздуха от -40°С до +40°С)
- Применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах
- Присоединение к трубопроводу – фланцевое, без КОФ
- Управление – ручное, штурвал в комплекте
- Рабочая среда – питьевая вода
- В комплекте со штурвалом

2) Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN100 PN1.6Мпа, установка наземная:

- Температура рабочей среды +300°С
- Материал корпуса -20Л
- Строительная длина -230мм
- Условное давление: PN16
- Тип корпуса: фланцевый
- Класс герметичности: по ГОСТ 9544-2015- А (100%)
- Направление подачи среды: с любой стороны магистральных фланцев
- Антикоррозийное покрытие: эпоксидное порошковое покрытие.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69- «У1» (районы с умеренным климатом и температурой окружающего воздуха от -40°С до +40°С)
- Применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах
- Присоединение к трубопроводу – фланцевое, без КОФ
- Управление – ручное, штурвал в комплекте
- Рабочая среда – питьевая вода
- В комплекте со штурвалом

3) Задвижка клиновая стальная литая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN150 PN1.6Мпа, установка наземная:

- Температура рабочей среды +300°С
- Материал корпуса -20Л
- Строительная длина -280мм
- Условное давление: PN16
- Тип корпуса: фланцевый
- Класс герметичности: по ГОСТ 9544-2015- А (100%)
- Направление подачи среды: с любой стороны магистральных фланцев
- Антикоррозийное покрытие: эпоксидное порошковое покрытие.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69- «У1» (районы с умеренным климатом и температурой окружающего воздуха от -40°С до +40°С)
- Применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах
- Присоединение к трубопроводу – фланцевое, без КОФ
- Управление – ручное, штурвал в комплекте
- Рабочая среда – питьевая вода
- В комплекте со штурвалом

Показатели надежности:

- срок службы – не менее 10 лет
- ресурс – не менее 2500 циклов

Гарантийный срок эксплуатации- не менее 12 месяцев

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- полностью собранная задвижка со всеми деталями, узлами и комплектующими изделиями в соответствии со спецификацией. В комплект входит штурвал.
- комплект эксплуатационной и разрешительной документации на задвижку.

Запорная арматура должны быть новой, не ранее 2020 года выпуска, не бывшая в эксплуатации, не с реставрации, не с консервации.

Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: поставка 2020 г.

Место поставки: г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

Номер закупа	Наименование товаров, работ, услуг	Цена за единицу, тенге без учета НДС
797	Задвижка стальная клиновая литая ф50 мм Ру16	47500
792	Задвижка стальная клиновая литая ф100 мм Ру16/10	90625
793	Задвижка стальная клиновая литая ф150 мм Ру16	165803,57

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

Номер закупа	Наименование товаров, работ, услуг	Сумма, выделенная для закупки, тенге без учета НДС
797	Задвижка стальная клиновая литая ф50 мм Ру16	285 000
792	Задвижка стальная клиновая литая ф100 мм Ру16/10	2 084 675
793	Задвижка стальная клиновая литая ф150 мм Ру16	829 017,85

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 14 часов 00 минут «21» февраля 2020 года, по адресу: 111500, Костанайская обл., г.Рудный, ул.40 лет Октября, строение 2/1, кабинет ОМТС.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются в 15 часов 00 минут «21» февраля 2020 года, по адресу 111500, Костанайская обл., г.Рудный, ул.40 лет Октября, строение 2/1, кабинет ОМТС.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Рудненский водоканал»

тел. (71431) 24943 – приемная, 24953 – отдел ОМТС

111500, Костанайская обл., г.Рудный, ул.40 лет Октября, строение 2/1

e-mail: rudvodokanal@mail.ru

Приложение:

1. Заявка на участие в закупках (Форма 5).
2. Проект договора.

Директор ТОО «Рудненский водоканал»  Искуженев С.К.

14.02.2020 г.

